RADOM





SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

SIRIUS 2.0

SYSTÉM SIRIUS 2.0 ZAJIŠŤUJE BEZDRÁTOVOU KOMUNIKACI MEZI KLIENTEM/PACIENTEM A OŠETŘUJÍCÍM PERSONÁLEM



Jeho použití je vhodné zejména v pobytových a zdravotnických službách, kde je zajištěna 24hodinová péče. Klient si pomoc v tísni přivolá ošetřující personál pomocí tísňového tlačítka.

Po stisknutí tísňového tlačítka klientem je ošetřující personál vyrozuměn prostřednictvím **pageru SIRIUS 2**. Na displeji se zobrazí editovaný popis, který je doprovázen akustickou signalizací.



BEZPLATNÝ PROVOZ

SIRIUS 2.0



VÝHODY SYSTÉMU

- Bezplatný provoz
- Nízké pořizovací náklady
- Dosah až 100 m v závislosti na prostředí *(dosah lze prodloužit)*
- Prodloužená životnost baterie
- Není požadován stavební zásah

NOVINKA
HISTORIE POPLACHŮ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Pager SIRIUS 2.0

Paměť: Až 200 klientů
Napájení: Akumulátor Li-Pol 3.7V/1000 mAh
Dobíjení: USB-C
Frekvenční pásmo: 433 MHz
Rozměry: 110x 70 x25 mm
OLED Display
Editace záznamů pomocí PC
Zvýšení interní paměti se záznamem historie poplachů i odbavení.



Tísňové tlačítko přenosné hodinky (WS-200F)

Napájení: Li-Ion baterie 3 V DC (CR2032)
Stupeň krytí: IP 54
Rozměry (v,š,h): 72x72x20 mm



Tísňové tlačítko přenosné na krk (PR-200F)

Napájení: Li-Ion baterie 3 V DC (CR2032)
Stupeň krytí: IP 54
Rozměry (v,š,h): 42x46x16 mm



Tísňové tlačítko pro pevnou montáž (ES-200F)

Napájení: Li-Ion baterie 3 V DC (CR2032)
Stupeň krytí: IP 54
Rozměry (v,š,h): 72x72x20 mm



Repeater (FF-200F)

Slouží pro zvýšení dosahu signálu mezi bezdrátovými tlačítky a pagerem v podmínkách stínění signálu (silné zdi, ocelové konstrukce atd.)
Napájení: 230V/12-15VDC
Rozměry (v,š,h): 75x113x19 mm



RADOM

737 223 526 obchod@radom.eu

RADOM, s.r.o., Jiřího Potůčka 259, 530 09 Pardubice, Česká republika

www.radom.eu